



DX-TL4516E/EZ

SICHERHEITSFragen DULDEN KEINE KOMPROMISSE.

Die Anforderungen an Überwachung steigen. Mit dem 16-Kanal-Rekorder DX-TL4516E/EZ von Mitsubishi Electric treffen Sie die sichere Entscheidung. Bis zu 8 Terabyte Speicherplatz und die optimale Kompression im JPEG2000-Bildformat erlauben eine Aufzeichnungsdauer von bis zu 350 Tagen. Wahlweise ist der DX-TL4516 auch ohne HDD erhältlich. Dank ausgefeilter Suchkriterien finden Sie problemlos jede gesuchte Sequenz, ohne die Aufzeichnung zu unterbrechen.

Der Dual-Multiplexer-Ausgang ermöglicht die Überwachung von Livebildern und das gleichzeitige Betrachten von Aufzeichnungen. Die Webpage-Funktion, mit der Sie übers Internet auf den Rekorder zugreifen können, unterstreicht seine Vielseitigkeit ebenso wie seine ausgereifte Technik.

HIGHLIGHTS

- 16-Kanal-Dual-Multiplexer
- Ausgefeilte Suchfunktionen
- Optimale Bildkompression (JPEG2000)
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- CD-/DVD-Brenner
- Optional bis zu 8 TB Speicherplatz

DX-TL4516E/EZ

Modell (Triplex)	DX-TL4516E (inkl. HDD) DX-TL4516EZ (ohne HDD)
Aufzeichnungssystem	Digital JPEG2000
Aufzeichnungsmedium	HDD 1 TB, erweiterbar um 7 TB (extern) (optional eine 400-GB-HDD installiert)
Max. Aufnahmekapazität	perm. 1 Bild/Sek., ca. 350 Tage, 30,3 Mio. Bilder
Aufzeichnungsart	Vollbild oder Halbbild/Sek. einstellbar
Bildaufzeichnung	100 Bilder/Sek. (50 Bilder/Kanal im Live-Display)
Horizontale Auflösung Farbe (TV-Linien)	450
Videoein-/ausgänge (Anzahl/Anzahl)	16/20
Audioein-/ausgänge (Anzahl/Anzahl)	1/2 optional
Audio-Aufzeichnungssystem	PCM (Puls Code Modulation)
Einblendung Datum/Uhr/ Aufnahmemodus/HDD-Info	ja
Einblendung Alarmdaten	ja
Einblendung Netzausfall	ja
Alarm, Alarmmarkierung – Index	ja
Aufnahme durch externen Alarmkontakt	ja, frei konfigurierbar
Timer-Programme (Anzahl)	8
HDD-Überspielungsautomatik/Endlosaufnahme	ja
HDD voll:	Meldung akustisch/Kontakt, Übergabe an Folgegerät
Funktionsverriegelung	ja
Fehleranzeige	ja
Aufnahmefortsetzung nach Stromausfall	ja
Record-Originalprüfung	ja
Betriebsstundenzähler	ja
Suchen nach:	Datum, Uhr-/Start-/Endzeit, Alarmen, Bewegung, Geschwindigkeiten, Rückwärtswiedergabe
Automatisch Sommer-/Winterzeit	ja
Fernbedienung (Kabel)	optional
Fernsteuerschnittstelle	RJ-45, RS-485, RS-232, RS-422, 4 x USB
Betriebsspannung	AC 100–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,9–0,4 A (100–240 V), ca. 90 W
Betriebstemperatur (min.–max.)	5–40 °C
Abmessungen (B x H x T)	425 x 128 x 353 mm
Gewicht	10,5 kg (mit 2 x HDD)
Zertifizierung (VDE/GS etc.)	EN 55022, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 50130-4
Sprache Dokumentation	GB, D, FR, ES, I, RU, NL
Lieferumfang	Bedienungsanleitung (7-sprachig), Installationsanleitung (deutsch, englisch)
Optionales Zubehör	DX-KB5UE, DX-ZD5UE



DX-KB5UE Keyboard (optional)



DX-ZD5UE Extension Unit (optional)

(Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten)

Mitsubishi Electric Europe B.V. • Niederlassung Deutschland • Electronic Visual Systems • Gothaer Straße 8 • D-40880 Ratingen

Tel.: +49 (0) 21 02/4 86 92 50 • Fax: +49 (0) 21 02/4 86 73 20 • www.mitsubishi-evs.de