

MONITORSERIE TFT/FST 1503 -- 1704 -- 1904

NEUE SLIMLINE TFT-MONITORE MIT 15" / 17" / 19" BILDSCHIRM-DIAGONALE UND VIDEOEINGANG FÜR DIE WIEDERGABE VON SCHWARZWEISS- UND FARBSIGNALEN !

Der Trend geht zum TFT-Monitor. Bisher wurden viele Interessenten durch zu hohe Preise für die flachen Bildschirme abgeschreckt. Mit diesen neuen Monitoren wird Spitzentechnologie noch günstiger. Jetzt lohnt der Umstieg. Erst recht, wenn man sich die technischen Werte ansieht. Ein Kontrastverhältnis von mind. 400:1, mit einer Farbtiefe von 16,7 Millionen Farben und einem horizontalen Blickwinkel von bis zu 170°. Dies ergibt ein Monitorbild, das von allen Seiten betrachtet die gleiche, brillante Qualität aufweist. Lästiges Flimmern ist Dank der Response-Time von 25 ms Vergangenheit. Auch wurde die VESA-Fähigkeit berücksichtigt um eine universelle Montage an der Wand zu ermöglichen. Unterschiedliche Gehäusefarben bieten Flexibilität bei der Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.



TECHNISCHE DATEN

	15" TFT/FST 1503	17" TFT/FST 1704	19" TFT/FST 1904
Bildschirm:	15" / 38,1 cm	17" / 43,18 cm	19" / 48,3 cm
Aktive Fläche:	304,1 mm x 228,1 mm	337,92 mm x 270,34 mm	376,3 mm x 301 mm
Technologie:	TFT	TFT	MVA-TFT
Max. Auflösung:	1024 x 768 (XGA)	1280 x 1024 (SXGA)	1280 x 1024 (SXGA)
Farben:	262,144	16,7 Mio.	16,7 Mio.
Ansprechzeit:	25 ms	25 ms	25 ms
Kontrast:	500:1	500:1	500:1
Helligkeit:	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Betrachtungswinkel:	140° / 120° (h/v)	150° / 125° (h/v)	170° / 170° (h/v)
Horizontal-Frequenz:	24 - 62 kHz	24 - 80 kHz	24 - 80 kHz
Vertikal-Frequenz:	56 - 77 Hz	50 - 75 Hz	50 - 75 Hz
Signal-Eingänge:	D-Sub, 15-pol. VGA analog und VIDEO-EINGANG	D-Sub, 15-pol. VGA analog und VIDEO-EINGANG	D-Sub, 15-pol. VGA analog, DVI-D digital und VIDEO-EINGANG
Ausstattung:	On-Screen Menü, Auto-adjust, Integrierte Lautsprecher	On-Screen Menü, Auto-adjust, Integrierte Lautsprecher	On-Screen Menü, Auto-adjust, Integrierte Lautsprecher
Prüfzeichen:	TCO 99, CE, TÜV-GS, TÜV-Ergo, ISO 13406-2, EPA Energy Star	TCO 99, CE, TÜV-GS, TÜV-Ergo, ISO 13406-2, EPA Energy Star	TCO 99, CE, TÜV-GS, TÜV-Ergo, ISO 13406-2, EPA Energy Star
Abmessungen:	345 x 325 x 201 mm (mit Standfuß) 345 x 300 x 50 mm (Nur Display)	372 x 385 x 210 mm (mit Standfuß) 372 x 345 x 61 mm (Nur Display)	419 x 420 x 241 mm (mit Standfuß) 419 x 377 x 61mm (Nur Display)
Gewicht:	3,2 kg	5 kg	6,5 kg
Geräte-Ausführung:	Desktop-Monitor, zusätzlich VESA-fähig	Desktop-Monitor, zusätzlich VESA-fähig	Desktop-Monitor, zusätzlich VESA-fähig
Monitor-Farben:	Standard weiss oder dual-tone Silber mit Standfuß schwarz	Standard weiss oder dual-tone Silber mit Standfuß schwarz	Standard weiss oder dual-tone Silber mit Standfuß schwarz
Bestell-Bezeichnung:	TFT/FST 1503 (weiss) TFT/FST 1503 SB (silber/schwarz)	TFT/FST 1704 (weiss) TFT/FST 1704 SB (silber/schwarz)	TFT/FST 1904 (weiss) TFT/FST 1904 SB (silber/schwarz)
Opt. Zubehör:	VESA-HALTERUNG (T-VESA/WA) mit S/N-Gelenk und Auflageplatte für universelle Wandmontage.		



ZUBEHÖR & DETAILS

15" 17" 19"



Durch das integrierte Netzteil ist es möglich den Standfuß abzunehmen und den Monitor mit einer Halterung nach VESA-Standard z.B. an Wänden oder anderen vertikalen Konstruktionen zu befestigen.

Für diese Möglichkeit sind die Monitore an der Rückseite mit 4 Gewinden ausgestattet um eine beliebige VESA-HALTERUNG aufzunehmen.

Auf Anfrage liefert ELBEX als Zubehör eine VESA-HALTERUNG, die genau auf diese Monitorserie abgestimmt ist und sicheren Halt bietet.

VESA T-VESA/WA

VESA-Halter mit S/N-Gelenk und Auflageplatte für universelle Wandmontage.



FARB-DESIGN

Diese Monitore sind in zwei unterschiedlichen Farbkombinationen lieferbar, und passen sich somit optimal dem jeweiligen Einsatzort an.

Standard-Ausführung:
Monitor-Gehäuse weiß / Standfuß weiß

Luxus-Ausführung (Dual-Tone):
Monitor-Gehäuse silber / Standfuß schwarz