



KABA®

Geryon Sicherheitskarusselltüren
Geryon Sicherheitsdrehkreuze

Geregelte Einzelpassage

«Als Sicherheitsleiter bin ich zuständig für verschiedene Regierungsgebäude. Mit Sicherheitskarussell-türen konnten wir Eingänge mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen ganz individuell gestalten. Besonders wichtig für uns war die geprüfte Fluchtwegfunktion und für alle Außentüren die Widerstands-klasse 2 gegen Einbruch und Durchschuss.»





Geryon Sicherheitskarusselltüren sichern geschützte Bereiche eines Gebäudes vor unberechtigtem Betreten und ermöglichen durch vielfältige Optionen unterschiedliche Sicherheitsstufen. Sie sind mit Sensorik zur Überwachung des Innenraumes ausgestattet. Die Ansteuerung kann mittels Kartenleser, Taster, Bedienpult oder auch durch biometrische Identifikationssysteme erfol-

gen. Verstärkte durchschuss- und einbruchhemmende Ausführungen, sowie ein EI-30 Brandabschluss mittels zusätzlicher Spezialschiebetüren runden die vielfältige Zubehörauswahl ab.

Zur Geryon Produktfamilie gehören auch die STS Sicherheitsdrehkreuze, geeignet für Anwendungen im Innen- oder Außenbereich.

Personenfrequenz	=	SRD = bis zu 15 pro Minute
		STS = bis 20 pro Minute
Sicherheitsstufe SRD	=	● ● ● ● ○
STS	=	● ● ● ○ ○
Empfangspersonal	=	nein



Barrierefreier Zugang durch Anordnung von seitlichen Drehflügel- oder Schiebetüren.

Warum Geryon Sicherheitskarusselltüren?



2

- fluchtweggeprüfte Säule für Panikfall
- kein Einsperren von Personen dank patentierter Grenzpunktverriegelung
- Widerstandsklasse WK2 geprüft nach DIN V ENV 1627
- Ganzglasanlagen mit Antrieb im Boden
- Option mit Waageneinbau, Gewichtsgrenzen oder Ist-Gewicht
- Option mit Nachtverschluss



Anwendungsgebiete

- sensible Bereiche in Verwaltungs- und Industriegebäuden, Behörden, Ministerien
- Banken und Finanzinstitute
- Rechen- und Forschungszentren
- Personaleingänge in Flughäfen
- Kraftwerke
- Militäranlagen



Für jede Zugangssituation eine passende Lösung



Diagonale Anordnung für schmale Durchgänge - Mehrfachanlage als Personaleingang am Flughafen



Sicherheitskarusselltür mit geprüfter Fluchtsäule - Türflügel manuell abklappbar



Maximale Transparenz - Doppelanlage in Ganzglasausführung

4



Flexible Integration - Sicherheitskarusselltür in historischer Kulisse



Stilvolle Lösung für Innenaufstellung - Sicherheitsdrehkreuz mit Sperrelementen aus Acrylglas



Sicherheitsdrehkreuze, Außenaufstellung - Doppelanlage mit Sperrelementen aus Acrylglas

Geryon Sicherheitskarusselltüren

Geryon Sicherheitsdrehkreuze

Sicherheitskarusselltüren

Geryon SRD-E01



Geryon SRD-C01




Geryon SRD-S01



Außen Ø in mm	1500 bis 2000	1540 bis 1940	1600 bis 2000
Anzahl der Flügel	3 oder 4	3 oder 4	4
Korpusseitenteile	mit Glasfüllung, opt. metallverkleidet	metallverkleidet, opt. mit Glasfüllung	Glas
Fluchtwegfunktion	Option	-	-
Nachtverschluss	Option	Option	Option
Brandabschluss	Option	Option	auf Anfrage
Besonderheit	optional Widerstandsklasse WK2	optional durchschusshemmend durchbruchhemmend	Ganzglasanlage mit Unterflurantrieb

Sicherheitsdrehkreuze

Geryon STS-S02



Außen Ø in mm	1500		
Anzahl der Flügel	3		
Säule	metallverkleidet		
Sperrelemente	Acrylglas	Edelstahl, Bügelform	Edelstahl, Bügelform
Korpusseitenteile	mit Glasfüllung	metallverkleidet	mit Glasfüllung
Grenzpunktverriegelung	Standard		

Zugangsablauf

Bei berechtigter Einzelpassage am Beispiel einer 3-flügeligen Sicherheitskarusselltür



1. Einzelfreigabe ist erfolgt:
Die berechtigte Person ist im Eingangssegment



2. Die berechtigte Person ist im mittleren Segment



3. Die berechtigte Person ist im Ausgangssegment

Zugangsablauf mit Gegenverkehr

Bei berechtigter Einzelpassage und gleichzeitig unberechtigtem Gegenverkehr am Beispiel einer 3-flügeligen Sicherheitskarusselltür



1. Einzelfreigabe ist erfolgt
Die berechtigte Person ist im Eingangssegment



2. Die berechtigte Person ist im mittleren Segment, die unberechtigte Person tritt ein



3. Die berechtigte Person hat passiert, die unberechtigte Person im mittleren Segment wird von der Sensorik detektiert



4. Die unberechtigte Person wird zurückgewiesen



5. Die Tür fährt in Grundstellung und ist bereit für die nächste Freigabe

The logo for KABA, featuring the word "KABA" in a bold, stylized, sans-serif font. The letters are white with a dark blue outline. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letter "A".

KABA®

Kaba Gallenschütz GmbH
Nikolaus-Otto-Strasse 1
77815 Bühl
Germany
Tel. +49 (0) 7223/286-0
Fax +49 (0) 7223/286-111
info@kgb.kaba.com

www.kaba-gallenschuetz.de