

NDiS-163**Digital Signage Player mit Intel® Core™ 2 Duo/ Celeron® Plattform****Highlights**

- unterstützt Intel Core 2 Duo, Core 2 Duo Mobile, Celeron Prozessoren
- Lüfterlos
- Bis 8 GB DDR3 800/1066 MHz SDRAM
- Intel GMA X4500 Integrated Graphics Engine
- 2 x Mini-PCIe

Technische Daten

- **Gehäuse:** Deckel in Aluminium, Chassis in Edelstahl
- **Mainboard:** unterstützt Intel Core 2 Duo und Celeron Prozessoren mit 1066/667 MHz
- **Chipsatz:** Intel GM45 Graphics und Memory Controller Hub
Intel 82801IBM E/A Controller Hub
- **RAM:** 2 x 240-pin DIMM, bis 8 GB DDR3, 800/1066 MHz SDRAM
- **Speicher:** 1 x SATA 2.5" HDD, 1 x uDOC
- **Erweiterungsslot:** 2 x Mini-PCIe Sockel, unterstützt Wireless LAN Module & DVB-T/TV-Tuner Module
- **E/As an der Front:**
 - 2 x USB 2.0
 - 1 x COM1 (RS-232)
 - 1 x COM2 (RS-232)
 - GPIO Terminal Port (4 in, 4 out)
- **E/As an der Seite:**
 - 1 x +12V DC-in
 - 2 x LED für Power & HDD
 - 1 x ON/OFF Power Switch
 - 1 x VGA
 - 1 x DVI-D
 - 1 x HDMI
 - 2 x USB 2.0
 - 1 x RJ45 mit LED
 - 1 x SPDIF
 - 1 x Audio-out
 - 2 x Antennenslots für WiFi & TV Tuner
- **Power:** 1 x extern +12 V DC output 150 W Adapter, unterstützt ATX Power Mode
- **Maße (BxHxT):** 280 x 210 x 40,4 mm (ohne Montagewinkel)
- **Betriebstemperatur:** 0°C bis 40°C (mit HDD)
- **Lagertemperatur:** -40°C bis 80°C
- **Relative Luftfeuchtigkeit:** 0% bis 95%, nicht kondensierend

Bestellbezeichnung

Nr. 120954 NDiS 163
DigitalSignage-Player, GM45