



NVR-216  
NVR-208  
NVR-204  
NVR-202

- 16-Kanal Mini Netzwerkrekorder  
- 8-Kanal Mini Netzwerkrekorder  
- 4-Kanal Mini Netzwerkrekorder  
- 2-Kanal Mini Netzwerkrekorder

## Eigenschaften

- Dual Stream für Bandbreiten-Management
- Unterstützt iPhone, iPad, Android, BlackBerry Mobile Clients
- Weboberfläche für Liveanzeige / Wiedergabe
- Aufzeichnungstimer einstellbar über Weboberfläche
- Bis zu 4 (NVR-216/208) / 2 (NVR-204/202) SATA Festplatten
- RAID 0, 1, 5, 10 (NVR-216/208) / 0, 1 (NVR-204/202)
- Digitale PTZ und Mehrfachansicht
- Audiounterstützung
- Echtzeit Digitalausgang und Email-Alarm
- Fernüberwachung von bis zu 64 Kanälen im Live-Modus
- Wiedergabe mit 5 intelligenten Suchfunktionen
- Digitales Wasserzeichen
- Unterstützt vom NUUO Central Management System

## Technische Daten

	NVR-216	NVR-208	NVR-204	NVR-202
IP Videokanäle	1-16	1-8	1-4	1-2
Anzahl Festplatten	4 x SATA II		2 x SATA II	
RAID Level	RAID 0, 1, 5, 10		RAID 0, 1	
Schnittstellen	2 x USB 2.0, 1 x eSATA (Funktion reserviert)		2 x USB 2.0	
LAN Port	2 x Gigabit RJ-45 Ethernet Port		1 x Gigabit RJ-45 Ethernet Port	
Kompressionsformat	MPEG4, M-JPEG, H.264, MxPEG (abhängig vom IP Kameramodell)			
Aufzeichnungsleistung	abhängig vom Kameramodell. Gesamt Bitrate (ein-/ausgehend): 80 Mbps		abhängig vom Kameramodell. Gesamt Bitrate (ein-/ausgehend): 40 Mbps	
Remote PC CPU	min. Intel Core 2 Duo, 2,6 GHz			
Remote PC RAM	min. 1 GB			
Benutzeroberfläche	HTTP Webbrowser – Internet Explorer ab Version 7 / PC Client Anwendungsprogramm			
Aufzeichnungsmodi	Daueraufzeichnung, timergesteuerte Aufzeichnung, manuelle Aufzeichnung, Ereignisaufzeichnung, Aufzeichnung durch Auslösung des digitalen Eingangs			
Steuerung Remote-Ansicht	Liveanzeige, Festposition / anfahren, PTZ, Remote Ein-/Ausgang, Snapshot, Mehrfachansicht, digitale PTZ, erweiterte E-Map Funktion, Bandbreitenüberwachung			
Audio- & Videoaufzeichnung	synchronisierte Audio- und Videoaufzeichnung			
Autosicherung	automatische Sicherung der aufgezeichneten Videodaten vom Vortag auf FTP			
Smart Search	allgemeine Bewegung, fehlendes Objekt, unbekanntes Objekt, Fokusverlust, verdeckte Kamera			
Betriebssystem Remote Client	Windows XP (32-bit) / Vista (32-bit) / 7 (32 und 64-bit)			
Anzahl Remote Live-Anzeigen	max. 64 Live-Verbindungen gleichzeitig			
Betriebssystem Mobile Client	iPhone, iPad, Android, BlackBerry			
Betriebsspannung	19 V DC, 110/230 V AC über mitgeliefertes Netzteil			
Leistungsaufnahme	40 W max.			
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C			
Luftfeuchtigkeit	10% ~ 85%			
Abmessungen (BxHxT)	110 x 150 x 202 mm			
Gewicht	2,1 kg (ohne HDD)			

## Bestellinformationen

NVR-216 NH	16-Kanal Mini Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC (inkl. 110/230 V AC Netzteil)
NVR-208 NH	8-Kanal Mini Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC (inkl. 110/230 V AC Netzteil)
NVR-204 NH	4-Kanal Mini Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC (inkl. 110/230 V AC Netzteil)
NVR-202 NH	2-Kanal Mini Netzwerkrekorder, ohne Speicherfestplatte, 19 V DC (inkl. 110/230 V AC Netzteil)