


Die Vierfachanzeige – MAZ 1



- **Vierfachanzeige** für Digimatic-Messmittel (4x Eingänge), mit Stromversorgung und Clearfunktion für LGS/LCD-Taster von Mitutoyo
- **Gut-/Schlecht-Beurteilung (3 Stufen)**, Farbwechsel der Schrift** bei Toleranzüberschreitung
- Toleranzeinstellung über das Handmessgerät
- Hintergrundfarbe und Standardschriftfarbe veränderbar
- Ausgabeformat: **Human Interface Device** als Tastaturformat (**HID**)
- Bei Verwendung als USB-Tastaturformat (HID) wird keine Treiberdatei für die USB-Schnittstelle erforderlich
- Als USB-Tastaturformat (HID) gibt sich das Gerät als Tastatur zu erkennen, folgende Einstellungen möglich:
 - Abschlusszeichen, Trennzeichen, Adresse und Summer können am Gerät eingestellt werden und werden automatisch mitgesendet
 - Messdaten werden direkt z.B. nach EXCEL oder andere Textverarbeitungsprogramme bzw. Statistikprogramme übertragen
- Die Datenübertragung zum PC erfolgt über einen Fußtaster

z.B. MAZ 1



Abmessungen: 121mm x 34mm x 181mm (H x T x B) ohne Bügel
Gewicht: ca. 980g

MAZ 1

4x Digimatic-Eingang*
incl. USB-Kabel

1277 Euro***

* für Messmittel mit Digimatic-Schnittstelle bzw. Digimatic-Kabel wie z.B. Mitutoyo, Mahr, Sylvac usw..

** Anzeige: Schrifthöhe beträgt ca. 10 mm, die Farbe der Standardschrift ist weiß bzw. schwarz (ohne Toleranzmessung) und grün (bei Toleranzmessung), 6 Digits mit (-). Die Toleranzfarben sind grün, gelb und rot.

*** Der Preis versteht sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt., sowie Fracht/Verpackung (Inland 8 Euro und Ausland 20 Euro) gültig ab 01.04.2013 bis 31.03.2014.

BOBE Industrie-Elektronik
Sylbacher Str. 3
D-32791 Lage/Lippe

Tel.: 05232/95108-0
Fax: 05232/64494

eMail: info@bobe-i-e.de
Homepage: www.bobe-i-e.de