



MTS 32

**Universelle Design-Mehrtonsirene
für Gefahrenmeldeanlagen**

VdS Nr. G 201040

MTS 32

Klare Signaltöne kombiniert mit universeller Anschlußmöglichkeit und schönem Design – das ist die Mehr-Ton-Sirene MTS 32

In allen Sicherheitsanlagen wie z.B. Betriebsüberwachungs-, Brand- und Einbruchmeldeanlagen, sind akustische neben optischen Signalgebern unverzichtbare Anlagenkomponenten. Nur mit klaren Warntönen erfüllt die technisch hochentwickelte Anlage ihren Zweck.

Sirenen sollten sich unauffällig ihrer Umgebung anpassen, in ihrer Lautstärke und Tonart von den Betroffenen eindeutig erkannt werden und möglichst geringen Stromverbrauch aufweisen.

Diese wesentlichen Kriterien und noch viele mehr, erfüllt die Sirene MTS 32!

Die MTS 32 passt nahezu an alle geläufigen Sicherheitssysteme

Sie ist so konzipiert, dass sie an klassische 24 V Brandmeldesysteme angeschlossen werden kann.

Die Konstruktion birgt Detaillösungen, die auf einer jahrelangen Montageerfahrung beruhen. So wurde besonderer Wert auf den problemlosen Anschluss gelegt. Die Leitungseinführung ist sowohl Unterputz durch vorgegebene Sollbruchstellen, als auch Aufputz möglich.

32 Signaltöne frei wählbar

Bei der MTS 32 lassen sich 32 verschiedene Signaltöne, für beispielsweise Einbruch- und Feueralarm, aktivieren. Die Lautstärke ist in drei Stufen regulierbar.

Mit ihrem besonderen Design passt sich die MTS 32 jeder Umgebung an

Ein bekannter Industriedesigner entwarf das moderne und zugleich klassische Design dieser Sirene. Durch die Kombination des quadratischen Äußeren und des runden Hornstrahlers ist sie sowohl in moderne Industriegebäude als auch in klassische Altbauten optisch gut integrierbar. Angeboten wird die MTS 32 in den üblichen zwei Grundfarben, rot und weiß. Ihr Material weist eine hohe Schlag- und Temperaturfestigkeit auf.

Passend zu der MTS 32 gibt es den optischen Signalgeber BLZ 03 (Blitzlampe).



Technische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Betriebsspannung | 21,6-26,4 V |
| Stromaufnahme | 6-35 mA |
| Lautstärke in 1m Entfernung | 80-114 dB |
| Abmessung B/H/T | 108 x 108 x 70 mm |
| Gewicht | 200 g mit Verpackung 230 g |
| Material | ABS |
| Farbe | rot: RAL 3001 weiß: RAL 9001 |
| Schutzart | IP42 |
| DIN-Ton | 1100-500 Hz in 1 Sek. |
| 31 weitere Töne | 7-17 mA/80-114 dB |
| VdS-Anerkennung | G 201040 |

Bestell-Nummer

| | |
|---------------|---------|
| MTS 32 (rot) | B 10709 |
| MTS 32 (weiß) | B 10710 |

Fordern Sie uns.

Wir senden Ihnen gerne ausführliche Informationen oder erstellen für Sie ein maßgeschneidertes Angebot.

SeTec Sicherheitstechnik GmbH

Hauptstraße 40a · 82229 Seefeld
Tel. +49/81 52/99 13-0 · Fax +49/81 52/99 13-20
www.setec-gmbh.net · info@setec-gmbh.net