

MULTI



Multizonenregler

- **Kompaktgerät für 6 bis 36 Zonen**
- **servicefreundlicher, modularer Geräteaufbau**
- **mit Werkzeugspeicher**
- **Fühlerüberwachung, Strommessung**
- **programmierbare Softstartrampe**

Die Reglerbaureihe MULTI 6 ist in praxisgerechten 6-Zonen-Schritten lieferbar. Der Geräteaufbau ist modular mit steckbaren Baugruppen, im Fehlerfall ist dadurch ein schneller Austausch gewährleistet.

Einfachste Bedienung und übersichtliche Darstellung aller Soll- und Istwerte vereinfachen entscheidend den Produktionseinsatz. Die Alarmanzeigen leuchten nur im Störfall, so kann auf einen Blick der Betriebszustand des Heißkanalsystems erkannt werden.

Dank der werkseitigen Grundeinstellungen entfallen zeitintensive Einstellarbeiten, das Gerät ist sofort betriebsbereit. Im Werkzeugspeicher lassen sich die Einstellwerte der Heißkanalformen abspeichern und per Tastendruck wieder abrufen.

Ein robustes Metallgehäuse, ausgestattet mit leistungsfähigen Kühllüftern erlaubt den Dauereinsatz bei maximaler Leistung auch unter extremen Bedingungen.

Auf der Geräterückseite befinden sich getrennte Steckverbindungen für Last- und Thermofühler, Gerätehauptschalter, Schnittstellenstecker und Alarmstecker.

Über die Alarmverbindung zur Maschinensteuerung kann die Temperatur extern abgesenkt oder angehoben werden, im Störfall stoppt das Regelgerät die Maschine.