



**Der robuste, vandalengeschützte
Schalter MSM LA in elegantem Design
für den Einsatz in rauer Umgebung.**



MERKMALE

- Schalter Variante der MSM Baureihe
- Mit 2-poligem Schaltkontakt und Steckanschlüssen
- Für Schaltspannung von 30 VDC bis 250 VAC
- Schaltzustand optisch sichtbar durch Rasten des Betätigers
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Hohe Schlagfestigkeit
- Ringbeleuchtete Variante mit seitlicher Abstrahlung

KENNDATEN

Schaltspannung min./max.	[V]	30 DC	250 AC
Schaltstrom min./max.	[A]	0,1 DC	12 AC
Lebensdauer elektrisch	[Betätigungen]	50.000	
Betätigungskraft	[N]	10	
Betätigungsweg	[mm]	4,5	
IP-Schutzgrad Frontseite	[IP]	IP 67	
IP-Schutzgrad Rückseite	[IP]	IP 40	
Betriebs- und Lagertemperatur	[°C]	-40 bis +85	
Versorgungsspannung LED	[VDC]	24	

BESTELLNUMMER

Einbaudurchmesser	[mm]	Ø 19	Ø 22
Standard		1241.6821.1120000	1241.6831.1120000
Ringbeleuchtung rot		1241.6824.1121000	1241.6834.1121000
Ringbeleuchtung grün		1241.6824.1122000	1241.6834.1122000
Ringbeleuchtung blau		1241.6824.1124000	1241.6834.1124000

ZEICHNUNG

A Leuchtfläche
C Schlüsselweite
D Rändelmutter
H Schaltelement

