



- * TFT-FARBMONITORE FÜR
KAMERA-EINSTELLUNG & SIGNALDIAGNOSE
- * 2,5" oder 4" BILDSCHIRM
- * KLEINE BAUFORM, KOMPAKTES GEHÄUSE
- * LEDERSCHUTZTASCHE
- * ARMBINDE UND SONNENBLENDE
- * UNABHÄNGIG DURCH BATTERIEBETRIEB
- * SPANNUNG 9 V/DC




TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung

Bildschirm
Technik
Video-Signal
Aktive Fläche
Bildelemente
Farben
Reaktionszeit
Kontrastverhältnis
Helligkeit min.
Betrachtungswinkel
Bedienungselemente

Lebensdauer/Panel
Signal-Eingang Video
Durchschleifbetrieb
Audio
Abmessungen
Gewicht
Geräte-Ausführung
Arbeitstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Betriebsspannung
Stromaufnahme

Lieferumfang



TFT/LCD-25 SM

2,5"
TFT/LCD -- CCFL
Composite Video -- 1 Vss
49,2 mm x 38,14 mm
480 x 234
R.G.B delta
20/30 ms
150:1
250 cd/m²
90° / 40° (H/V)
Helligkeit, Farbe,
Ein-/Ausschalter
10.000 Std. bei 25°C
1 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)
1 x BNC-Ausgang

133 x 71 x 37 B/H/T mm
175 g (ohne Batterie)
Kunststoffgehäuse
0°C bis + 60°C
max. 85%
9 V/DC
2,5 Watt

Ledertasche mit Sonnenblende
Armbinde mit Klettverschluss
6 x Batterie (AA)

TFT/LCD-42 SM

4"
TFT/LCD -- CCFL
Composite Video -- 1 Vss
82,1 mm x 61,8 mm
480 x 234
R.G.B delta
25/30 ms
150:1
350 cd/m²
90° / 40° (H/V)
Helligkeit, Farbe,
Ein-/Ausschalter
10.000 Std. bei 25°C
1 x FBAS, 1 Vss/75 Ohm (BNC)
1 x BNC-Ausgang
1 x Audio Ein-Ausgang
152 x 105,6 x 38,6 B/H/T mm
320 g (ohne Batterie)
Kunststoffgehäuse
0°C bis + 60°C
max. 85%
9 V/DC
2,5 Watt

Ledertasche mit Sonnenblende
Armbinde mit Klettverschluss
6 x Batterie (AA)

ELBEX-Produktinfo **TFT/LCD-SM**

SERVICE-MONITORE / Testgeräte



TFT/LCD-25 SM



TFT/LCD-42 SM



LEDERTASCHE MIT
SONNENBLENDE

ARMBINDE MIT
KLETTVERSCHLUSS