

## PROTECT™ 700



**Neuer Behälter mit Flüssigkeitsstandmessung**

**Neues Metallgehäuse zum noch besseren Sabotageschutz**

**Neue Technik zur schnelleren Montage und Service**

### PROTECT™ 700 NEBELGERÄT

#### Leistungsstark mit höherer Nebelmenge

geeignet für größere Büroräume, Geschäfte und mittelgroße Lagerhallen

- **700 m<sup>3</sup>** Nebelausstoß in 60 sek. + 4 min. **Impuls**
- Nebelausstoßmenge in **4 Intervallen** möglich: 175 m<sup>3</sup> - 350 m<sup>3</sup> - 525 m<sup>3</sup> und 700 m<sup>3</sup>
- Durch Impulsfunktion **mehr als 1000 m<sup>3</sup> in 4 min.**
- **Neues Gehäuse aus sabotagesicherem Metall**
- Akkusatz (für ca. 3 Stunden Stromversorgung)
- Automatische Ladekontrolle für Akkus
- Verlängerte Lebensdauer der Akkus
- LCD Display für raschen und einfachen Service und Fehlererkennung
- Kann in jeder Position montiert werden
- **3 Ausgänge / 30 Grad / Kombination** aus beiden Nebeldüsen für optimale Ausrichtung des Nebels
- Kann in allen bekannten Alarmsystemen integriert werden
- Qualität und Design (alle Farben möglich)

#### Technische Daten PROTECT™ 700

|                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Leistung des Gerätes (Nebel-Produktion)       | 700 m <sup>3</sup> , 3 min. Impuls                |
|                                               | 1000 m <sup>3</sup> in 30 sek. 350 m <sup>3</sup> |
| Einstellungen                                 | 4 Intervalle 175 - 700 m <sup>3</sup>             |
| Gesamtleistung, gesamter Flüssigkeitsbehälter | 3055 m <sup>3</sup>                               |
| Inhalt Flüssigkeitsbehälter                   | 1,1 Liter                                         |
| Netzanschluss                                 | 230 V, 50 Hz                                      |
| Anschlusswert                                 | 1080 Watt                                         |
| Energieverbrauch, EMA scharf geschaltet       | 75 Watt (Ø)                                       |
| Standby Verbrauch, EMA unscharf geschaltet    | 5 - 10 Watt                                       |
| Aufheizzeit auf Betriebstemperatur            | 20 Minuten                                        |
| Maße (L x B x H) in mm                        | 575 / 432 / 174                                   |
| Gewicht                                       | 16 kg                                             |
| Eingänge (1)                                  | 5 Signale                                         |
| Ausgänge (2)                                  | 3 Signale                                         |
| Akkusatz (2 x 12 V, 1.2 Ah)                   | Steuerung und Pumpe                               |
| Integrierter Akku-Test                        | Ja                                                |
| Kontrolleinstellungen                         | Mittels DIP-Schalter                              |
| Signale / Fehlermeldung                       | Optisch, akustisch und elektrisch                 |
| LCD Display                                   | Statusanzeige                                     |
| Nach Alarmauslösung                           | Mehrmalige Aktivierung, Impulsfunktion            |
| Aufheizzeit nach Alarmauslösung               | 0 - 8 min.                                        |
| Daten Memory Funktion                         | Optional                                          |

NEU  
2008



PROTECT A/S is the most innovative company within the security fog industry. The Danish company is represented in more than 40 countries by professional dealers and distributors.

[www.ProtectGlobal.com](http://www.ProtectGlobal.com)

(1) Eingänge: EMA, Bewegungsmelder, Heizungsabschaltung, Brandmeldeanlage, Sonderanschluss  
 (2) Ausgänge: Status Flüssigkeit, Systemfehler, keine Nebelproduktion