

SmokeBox[®] Raucherzonen

Frische Luft für Ihr Unternehmen!



Easywell GmbH
Lizenznehmer von
Allen Carr´s Easyway
Kirchenweg 41

83026 Rosenheim

Tel.: 08031- 90190-0
Fax: 08031 -90190-90
Mail: info@easywell.de
Web: www.easywell.de

Geschäftsführer: Erich Kellermann,
Dr. Thomas Oehlke
Registergericht: AG Traunstein
HRB 16405
Steuernummer: 156/12510099

Schnell eine Zigarette und wieder an die Arbeit. Das ist die Idee der SmokeBox Raucherkabinen. Flexibel und freistehend überall im Unternehmen aufstellbar, um eine Rauchpause in der Nähe des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.

- Der Tabakrauch wird äußerst effizient beseitigt, ohne die nicht rauchenden Mitarbeiter zu stören.
- Elegantes Design und hochwertige Materialien.
- Verschiedene Größen: für 2 - 14 Personen.
- Offene Bauweise.
- Geruchsfreier Aschenbecher durch integrierte Absaugung für mehrere tausend Zigarettenkippen. Keine herumliegenden Kippen mehr.
- Keine Anpassungen an dem bestehenden Lüftungssystem erforderlich.
- Wenig Platzbedarf, ab ca. 1qm.
- Service, Wartung und Verkauf aus einer Hand.
- Sonderfarben für alle Modelle auf Anfrage möglich.
- Auf Ihre SmokeBox erhalten Sie übrigens 5 Jahre Garantie*.

*Gemäß unseren aktuellen Garantiebedingungen

SmokeBox Raucherzonen arbeiten mit einem dreistufigen Filtersystem, das bis zu 99% der schädlichen Partikel in der tabakhaltigen Luft entfernt. Die anschließend gereinigte Luft wird dann wieder in den Raum zurückgegeben. Mit einer Easywell SmokeBox schaffen Sie eine Arbeitsatmosphäre in der sich Raucher und Nichtraucher wohl fühlen.



Easywell SmokeBox steht für Raucherzonen von höchster Qualität. Da sind wir so sicher, dass wir Ihnen eine **5-Jahres Garantie** anbieten: Wenn Ihre SmokeBox mindestens zweimal jährlich von uns gewartet wird, gewähren wir Ihnen 5 Jahre Garantie auf alle Bauteile der Kabine.

*Ausgenommen Verbrauchsteile wie z.B. Filter, Verschleiß und Beschädigung.



SmokeBox Luftreiniger WA 2800/WA 3600



Kompakt und flexibel einsetzbar. Die leistungsfähigen SmokeBox Luftreiniger, speziell für Tabakrauch gebaut, sorgen in Raucherräumen für reinere Luft. Der Tabakrauch wird größtenteils aufgefangen, die schadstoffhaltigen Partikel entfernt und die gereinigte Luft anschließend wieder in den Raum zurückgeführt.

WA 2800 für kleinere Räume

Volumenstrom	Bis 1150 m ³ /h
Ventilatorgesch.	4 Stufen
Filtersatz	Vorfilter/ Elektrofilter/ Aktivkohle
Beduftung	Ja, optional
Bedienung	IR-Fernbedienung (Automatik)
Montage	Wand, Decke Auf- und Einbau
Zubehör	Aktivkohle Plus/ Steril Air/ Automatik
Abmessungen	630 x 620 x 290 mm
Gewicht	16,5 kg
Spannung	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz
Verbrauch	95 W 230 V / 50 Hz
Verbrauch UV	22 W



WA 3600 für mittlere bis große Räume

Volumenstrom	Bis 2300 m ³ /h
Ventilatorgesch.	4 Stufen
Filtersatz	Vorfilter/ Elektrofilter/ Aktivkohle
Beduftung	Ja, optional
Bedienung	IR-Fernbedienung (Automatik)
Montage	Wand, Decke Auf und Einbau
Zubehör	Aktivkohle Plus/ Steril Air/ Automatik
Abmessungen	630 x 1050 x 290 mm
Gewicht	32,5 kg
Spannung	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz
Verbrauch	200 W 230 V / 50 Hz
Verbrauch	UV 44 W
Gehäuse in Sonderfarben (RAL) für beide Modelle gegen Aufpreis.	



SmokeBox SB R / SB RD



SB R

Die kompakte Raucherzone

Die SmokeBox Raucherzone mit oder ohne Dach, ist die ideale Lösung für Aufenthaltsräume, Raucherecken, oder Raucherzimmer. Verqualmte Räume gehören mit dem SmokeBox Raumkonzept der Vergangenheit an. Gemeinschafts- oder Tagungsräume bekommen ohne Umbauarbeiten eine eigene Raucherzone.

Technische Daten/Maße SmokeBox SB R/ SB RD

Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Raucher gleichzeitig
SB R	1.000	2.130	800	2
SB RD	2.179	2.280	800	2

1-seitig, mit/ ohne Dach

Der Lüftungskanal ist beschichtet mit HPL, dunkelgrau.
 Die Korpusmaße sind: 2.130 x 350 x 700mm

SB RD: Kabinendach aus PVC, graublau
 2.169 x 1.267 x 5 mm trapezförmig.
 Schnittkanten poliert.

Edelstahl- Dachkonstruktion bestehend aus je zwei Längs- und Querträgern mit 6 Punkthaltern. Oberfläche K 240 geschliffen

Incl. Aschecontainer mit Abluftsystem (ca. 4.000 Zigaretten),
 Beleuchtung und Bewegungsmelder
 Filtersatz: Vor-, Hepa- und Carbonfilter.
 Luftleistung: 800 m³/h
 Spannung: 230 V/50 HZ
 Max. Leistungsaufnahme: 350 W



SB RD

SmokeBox SB 1



Der offene und moderne Raucherbereich für ca. 3 Raucher gleichzeitig. Die SB 1 benötigt wenig Platz und kann daher überall im Gebäude flexibel eingesetzt werden. Egal ob in Eingangshallen, Aufenthaltsräumen, Gängen, oder im Ausstellungsbereich. Für die SB 1 findet sich immer ein Platz.

Technische Daten/Maße SmokeBox SB 1 - Hexagon

Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Raucher gleichzeitig
SB 1	2.200	2.210	1.340	3

Lichtes Maß: 2150 mm
 3-seitig, mit Dach.

Rück- und 2 x Seitenwände aus PVC -Glas,
 leicht graublau getönt, Schnittkanten poliert.

Rundrohr-Edelstahl- Gestell,
 Oberfläche K 240 geschliffen.
 6 abnehmbare Stützen mit je drei Punkt-
 haltern und einem verstellbaren Fuß.

Kabinendach aus Acrylglas, opal
 2.169 x 1.267 x 5 mm hexagonal.
 Schnittkanten poliert.
 Edelstahl- Dachkonstruktion bestehend aus
 je zwei Längs- und Querträgern mit
 6 Punkthaltern. Oberfläche K 240 geschliffen.

Incl. Aschecontainer mit Abluftsystem
 (ca. 4.000 Zigaretten),
 Beleuchtung und Bewegungsmelder.
 Filtersatz: Vor-, Hepa- und Carbonfilter.
 Luftleistung: 800 m³/h
 Spannung: 230 V/50 HZ
 Max. Leistungsaufnahme: 350 W



SmokeBox SB 2



SB 2

Der repräsentative Ort für mehrere Raucher. Je nach Modell können bis zu 5 Raucher gleichzeitig die SmokeBox nutzen. Edles Design und hohe Funktionalität machen die SmokeBox zu einem echten Volltreffer. Für Mitarbeiter und Kunden die ideale Raucherzone in Ihrem Unternehmen.

Technische Daten/Maße SmokeBox SB 2

Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Raucher gleichzeitig
SB 2	2.320	2.210	1.170	4/5

SB 2: Lichtes Maß: 2150 mm
 3-seitig, mit Dach.

2 x Rück- und 2 x Seitenwände aus PVC / Glas,
 leicht graublau (PVC) oder grau (Glas) getönt,
 Schnittkanten poliert.

Rundrohr- Edelstahl- Gestell 42,4 x 2 mm,
 Oberfläche K 240 geschliffen.
 8 abnehmbare Stützen mit je drei Punkt-
 haltern und einem verstellbaren Fuß.

Kabinendach aus Acrylglas, opal
 Schnittkanten poliert.
 Edelstahl- Dachkonstruktion bestehend aus
 je vier Längs- und zwei Querträgern mit
 8 Punkthaltern. Oberfläche K 240 geschliffen.

Incl. Aschecontainer mit Abluftsystem
 (ca. 4.000 Zigaretten), Beleuchtung und
 Bewegungsmelder.
 Filtersatz: Vor-, Hepa- und Carbonfilter.
 Luftleistung: 800 m³/h
 Spannung: 230 V/50 HZ
 Max. Leistungsaufnahme: 350 W

SmokeBox SB 3



Der repräsentative Ort für mehrere Raucher. Je nach Modell können bis zu 7 Raucher gleichzeitig die SmokeBox nutzen. Edles Design und hohe Funktionalität machen die SmokeBox zu einem echten Volltreffer. Für Mitarbeiter und Kunden die ideale Raucherzone in Ihrem Unternehmen.

Technische Daten/Maße SmokeBox SB 3

Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Raucher gleichzeitig
SB 3	2.320	2.210	1.570	6/7

SB 3: Lichtes Maß: 2.150 mm
 3-seitig, mit Dach.

2 x Rück- und 2 x Seitenwände aus PVC /Glas, leicht graublau (PVC) oder grau (Glas) getönt, Schnittkanten poliert.

Rundrohr- Edelstahl- Gestell 42,4 x 2 mm, Oberfläche K 240 geschliffen.
 10 abnehmbare Stützen mit je drei Punkthaltern und einem verstellbaren Fuß.

Kabinendach aus Acrylglas, opal
 Schnittkanten poliert.
 Edelstahl- Dachkonstruktion bestehend aus je vier Längs- und drei Querträgern mit 12 Punkthaltern. Oberfläche K 240 geschliffen.

Incl. Aschecontainer mit Abluftsystem (ca. 4.000 Zigaretten), Beleuchtung und Bewegungsmelder.
 Filtersatz: Vor-, Hepa- und Carbonfilter.
 Luftleistung: 800 m³/h
 Spannung: 230 V/50 HZ
 Max. Leistungsaufnahme: 350 W



SmokeBox SB 4



SB 4

Der repräsentative Ort für viele Raucher. Je nach Modell können bis zu 14 Raucher gleichzeitig die SmokeBox nutzen. Edles Design und hohe Funktionalität machen die SmokeBox zu einem echten Volltreffer. Für Bereiche an denen viele Raucher in Ihrem Unternehmen zusammen kommen.

Technische Daten/Maße SmokeBox SB 4

Modell	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	Anzahl Raucher gleichzeitig
SB 4	2.320	2.210	3.240	12/14

SB 4: Lichtes Maß: 2150 mm
 4-seitig, mit Dach, Eingang von 2 Seiten

4 x Seitenwände aus PVC / Glas,
 leicht graublau (PVC) oder grau (Glas) getönt,
 Schnittkanten poliert.

Rundrohr- Edelstahl- Gestell 42,4 x 2 mm,
 Oberfläche K 240 geschliffen.
 16 abnehmbare Stützen mit je drei Punkt-
 haltern und einem verstellbaren Fuß.

Kabinendach aus Acrylglas, opal
 Schnittkanten poliert.
 Edelstahl- Dachkonstruktion bestehend aus
 je vier Längs- und vier Querträgern mit
 24 Punkthaltern. Oberfläche K 240 geschliffen.

Incl. 2 Aschecontainer mit 2 Abluftsystemen
 (je ca. 4.000 Zigaretten), Beleuchtung und
 Bewegungsmelder.

Filtersatz: Vor-, Hepa- und Carbonfilter.

Luftleistung: 1.600 m³/h

Spannung: 230 V/50 HZ

Max. Leistungsaufnahme: 700 W

SmokeBox Outdoor 6 Personen



Technische Daten/Maße SmokeBox Outdoor 6 Personen

Farbe:	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Wände:	8 mm Blanko gehärtetes Glas.
Dach: Glas	RAL 9006 (silbergrau) 10 mm semi-transparent gehärtetes
Fundament:	Eisenbeton
Ausrüstung:	1 Aschenbecher inbegriffen (Rund, Silberfarben mit schwarzem Deckel)
Abmessungen:	
Kapazität:	6 Personen
Innenseite:	2.540 x 1.310 x 2.188 mm (L x B x H)
Eingang:	1.150 mm (Rollstuhlfreundlich)
Betonplatte:	2.700 x 1.500 x 120 mm (L x B x H)

Die Außenkabine wird in einem Stück inklusive Bodenplatte per LKW angeliefert. Das Abladen erfolgt mittels Kranausleger vom LKW. Der Aufstellort der Kabine darf deswegen max. 10 m von der möglichen LKW Anfahrt entfernt sein.

Untergrund: Bei Aufstellung auf Teer oder Pflaster ergibt sich durch die Bodenplatte ein Sockel. (Bodenvorbereitung bei Rasen- oder Sanduntergrund erfolgt seitens des Kunden)

SmokeBox Outdoor 10 Personen



Technische Daten/Maße SmokeBox Outdoor 10 Personen

Farbe:	RAL 7016 (Anthrazitgrau)
Wände:	8 mm Blanko gehärtetes Glas.
Dach: Glas	RAL 9006 (silbergrau) 10 mm semi-transparent gehärtetes Glas
Fundament:	Eisenbeton
Ausrüstung:	2 Aschenbecher inbegriffen (Rund, Silberfarben mit schwarzem Deckel)
Abmessungen:	
Kapazität:	10 Personen
Innenseite:	3.770 x 1.310 x 2.188 mm (L x B x H)
Eingang:	1.150 mm (Rollstuhlfreundlich)
Betonplatte:	3.900 x 1.500 x 120 mm (L x B x H)

Die Außenkabine wird in einem Stück inklusive Bodenplatte per LKW angeliefert. Das Abladen erfolgt mittels Kranausleger vom LKW. Der Aufstellort der Kabine darf deswegen max. 10 m von der möglichen LKW Anfahrt entfernt sein.

Untergrund: Bei Aufstellung auf Teer oder Pflaster ergibt sich durch die Bodenplatte ein Sockel. (Bodenvorbereitung bei Rasen- oder Sanduntergrund erfolgt seitens des Kunden)