

SAFESTORE FALLSCHUTZ



SafeStore-Gitterrückwand, 12 Meter hoch, 55 Meter lang, als Teil der Schutzvorkehrungen in einem Aerosollager. Die Ausführung der Gitterrückwand erfolgte in Spezialfarbe und mit massiven Elementaufnahmen, um den hohen Anforderungen des Kunden zu entsprechen.






SafeStore von AXELENT, Maschenweite 50x60 mm. Die abgebildete Anlage wurde bei Sapa Arendal, einem Zulieferpartner von Volvo, installiert.

AXELENT-SafeStore ist die optimale Lösung für ein sicheres, attraktives und übersichtliches Lager. Die Befestigung von SafeStore an der Rückseite des Palettenregals verhindert, dass Waren herunterfallen und Verletzungen oder Materialschäden entstehen können. SafeStore wird für alle Arten von Lagern verwendet, angefangen vom kleinen manuell geführten Lager bis zum vollautomatischen Kranlager. Das SafeStore-System basiert auf sechs Standardelementen, die an alle moderne Regalsysteme angepasst werden können. Die Elemente werden mit Aufnahmen an den Regalstützen befestigt und miteinander verschraubt. Die zwei unterschiedlichen Maschenweiten ermöglichen Ihnen Sicherheit und Wirtschaftlichkeit optimal zu kombinieren. Den Fallschutz können Sie für optimale Passform auf Maß zuschneiden.

PRODUKTDATEN

Vertikale Rohre	15x15 mm
Horizontale Rohre	19x19 mm
Vertikale Drähte	Ø 2,5 mm
Horizontale Drähte	Ø 3 mm
Maschenweite	Abstand (cc) 25x25 mm, 50x30 mm, 51x60 mm
Aufnahmen	Aus 3 mm starkem Blech hergestellt, mit länglichen Bohrungen zum Einstellen der Höhe.
Oberflächenbehandlung	Phosphatiert/Epoxylackierung
Farbe Wandelement	Papyrusweiß RAL 9018 Graphitschwarz RAL 9011 (nur 30x50 mm)
Farbe Aufnahmen	Papyrusweiß RAL 9018 Weiß-Aluminium RAL 9006 Sendzimirverzinkt (weitere Farben auf Anfrage)



WANDELEMENT (Maschenweite 25x25 mm)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Papyrusweiß (RAL 9018)		
406-100-110	1000	1100
406-120-110	1200	1100
406-150-110	1500	1100
406-100-220	1000	2200
406-120-220	1200	2200
406-150-220	1500	2200

WANDELEMENT (Maschenweite 50x30 mm)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Graphitschwarz (RAL 9011)		
301-100-110	1000	1100
301-120-110	1200	1100
301-150-110	1500	1100
301-100-220	1000	2200
301-120-220	1200	2200
301-150-220	1500	2200

WANDELEMENT (Maschenweite 50x60 mm)

Art.-Nr.	Höhe (mm)	Breite (mm)
Papyrusweiß (RAL 9018)		
402-100-110	1000	1100
402-120-110	1200	1100
402-150-110	1500	1100
402-100-220	1000	2200
402-120-220	1200	2200
402-150-220	1500	2200

AUFNAHMEN

Art.-Nr.	Länge (mm)
Papyrusweiß (RAL 9018)	
430-050-000	50
430-100-000	100
430-125-000	125
430-150-000	150
430-175-000	175
430-200-000	200
430-250-000	250
430-300-000	300

Sendzimirverzinkt

25-8003	0
630-050-000	50
630-100-000	100
630-125-000	125
630-150-000	150
630-175-000	175
630-200-000	200

Weiß-Aluminium (RAL 9006)

630-250-000	250
630-300-000	300



- ① Axelents Fallschutz ist einfach zu montieren.
- ② Stützenverlängerungen werden als Zubehör angeboten. Dadurch ist es möglich, den Fallschutz höher als die Stützen zu montieren.
- ③ Die Aufnahmen sind in neun verschiedenen Größen zwischen 0-300 mm erhältlich, lackiert oder verzinkt.