



## ECOR 264-8F2 – 8-Kanal H.264 Digitalrekorder ECOR 264-8D2 – 8-Kanal H.264 Digitalrekorder mit DVD-Laufwerk

Lieferung inkl. IR Fernbedienung und Maus



### Eigenschaften

- Dual Stream für Bandbreitenbegrenzung in langsamen Netzwerken
- geräuscharm durch lüfterloses Kühlkonzept
- Benutzerfreundliche grafische Oberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
- Multilinguales Bildschirmmenü
- Express Setup Funktion für schnelle Installation in Standardanwendungen
- Neueste H.264 Kompressionstechnologie
- Individuelle Aufzeichnungseinstellungen pro Kanal
- Pentaplexbetrieb für gleichzeitige Aufzeichnung, Wiedergabe, Liveansicht, Archivierung und Netzwerkzugriff
- Snapshot Suchfunktion
- Datenexport über USB 2.0 Port oder eingebautes DVD-RW Laufwerk\*
- Programmierbare Bewegungserkennung (22x18) für jeden Kanal
- PTZ Steuerung lokal (über USB Maus) und über Netzwerk
- Schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Dual Stream für Mobiltelefon Streaming
- Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- Ereignisbenachrichtigung inkl. E-mail Alarm und Netzwerkalarm mit PowerCon 4.3 Software (optional)
- Watchdog Funktion mit Benachrichtigungsoptionen
- Optionale Fernsteuerung über RS-485 Bedienteil (EKB 500)
- Gratis EverFocus DDNS Service: DDNS Account Registrierung direkt vom Digitalrekorder aus

\* Parameter / Funktion abhängig vom DVR Modell

### Technische Daten

Videoformat	PAL / CCIR
Anzeigeformat Hauptmonitor	1, 4, 6, 8, 9x Bild, BiB
Videoeingang	8 Eingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss
Videoausgang	1 Hauptmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm ODER 1 Hauptmonitor Ausgang VGA, 15-pin Sub-D
Videokompression	H.264
Anzeigeauflösung VGA Ausgang	1280 x 1024 / 800 x 600 / 60 Hz
Festplattenspeicher	bis zu 1x interne 8,9cm (3,5") SATA Festplatte
Aufzeichnungsaufösung	704 x 576, 704 x 288, 352 x 288
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	1 – 200 Bilder/s (352 x 288) gesamt // 1 – 100 Bilder/s (704 x 288) gesamt // 1 – 50 Bilder/s (704 x 576) gesamt 1 – 25 Bilder/s individuelle Einstellung pro Kanal für Normal- u. Ereignisaufzeichnung (verbleibende Geschwindigkeit wird auf die restlichen Kanäle verteilt)
Aufzeichnungsmodi	Daueraufzeichnung, timer- oder ereignisgesteuerte Aufzeichnung
Suchfunktion bei Wiedergabe	Über Zeit/Datum oder Ereignis / Smart Search inkl. Snapshot Suchfunktion
Pausenfunktion	Ja
Videoverlusterkennung	Ja
Bewegungserkennung	Ja, mit einstellbarem Bereich (22 x 18) und einstellbarer Empfindlichkeit
Ereignisliste	ja
Alarমেingang	8 Alarমেingänge
Alarमेausgang	1 Alarमेausgang
Programmierung	Bildschirmmenü mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI)
Steuerung	USB Maussteuerung, Gerätefront, IR Fernbedienung; optional: Netzwerk, RS-485 Bedienteil EKB 500
Timer	Eingebaute Echtzeituhr
Beschriftung	Titelgenerator mit 16 Zeichen für jede Kamera
Export	USB 2.0 Schnittstelle, internes DVD-RW Laufwerk*
Ethernet	RJ45 Netzwerkanschluss
Schnittstellen	1 x RS-232 (9-pin Sub-D) (nur für Service-Zwecke) // 1 x RS-485 Schraubterminalanschluss
Passwortschutz	3 Stufen
Watchdog Funktion	Für Festplattenstatus, Festplattentemperatur, Aufzeichnung und Festplattenfehler
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 100 – 240 V AC
Leistungsaufnahme	40 W max.
Umgebungstemperatur	0°C – +40°C
Abmessungen (BxHxT)	320 x 54,3 x 208,9 mm
Gewicht	4,0 kg (ohne Festplatte)

## Externe Steuerung

EKB 500 – Multifunktionsbedienteil



## Technische Daten

Tasten	48
Joystick	3D S/N Steuerung
Jog/Shuttle	Steuerung Digitalrekorder
Display	LCD 2 Zeilen mit je 20 Zeichen
Baudrate	1.200 ~ 38.400
Serielle Schnittstellen	RS-232 (Service) / 2 x RS-485
Protokolle	Pelco-P / Pelco-D / EverFocus / Samsung (EI) / EQ 2700 S / Panasonic
Geräte	Steuerung von S/N Speed Dome und DVR
Kaskadierung	Bis zu 8 Bedienteile adressierbar
Kabelanschlussbox	Ja
Betriebsspannung	12 V DC, über mitgeliefertes Netzteil 230 V AC
Leistungsaufnahme	10 W max.
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Abmessungen (BxHxT)	360 x 110 x 200 mm
Gewicht	1,5 kg

## Verfügbare Modelle



ECOR 264-8F2 - 8-Kanal H.264 DVR mit interner HDD



ECOR 264-8D2 - 8-Kanal H.264 DVR mit interner HDD & DVD-RW Laufwerk

## Bestellinformationen

ECOR 264-8F2 / NH	8-Kanal Pentaplex H.264 DVR ECOR, ohne Festplatte, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional bis zu <b>1x eingebaute 8,9 cm (3,5") SATA HDD</b>
ECOR 264-8D2 / NH	8-Kanal Pentaplex H.264 DVR ECOR, ohne Festplatte, mit eingebautem DVD-RW Laufwerk, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil) Festplattenspeicher: optional bis zu <b>1x eingebaute 8,9 cm (3,5") SATA HDD</b>
EKB 500	Multifunktionsbedienteil für Speed Dome und EverFocus Digitalrekorder, mit 3-Achsen Joystick und Jog/Shuttle, 12 V DC (inkl. 230 V AC Netzteil)

Bitte bestellen Sie Ihren ECOR Digitalrekorder wie folgt:

Digitalrekordermodell / Kapazität der eingebauten Festplatten / Beispiel:

Bestellcode: → Sie erhalten:

ECOR 264-8F2 / 500 → 8-Kanal ECOR 264-8F2 DVR mit 1x 500 GB Wechselfestplatte

ECOR 264-8D2 / 1000 → 8-Kanal ECOR 264-8D2 DVR mit eingebautem DVD-RW Laufwerk und 1 eingebauten 1000 GB Festplatte

Wenn Sie Digitalrekorder und Festplatte lieber separat erhalten möchten, bestellen Sie bitte das "NH" Modell des Rekorders und die gewünschte Festplatte. Wenn Sie den Digitalrekorder ohne Festplatte bestellen, erhalten Sie von uns eine Übersicht der für ECOR Digitalrekorder getesteten und qualifizierten Festplatten.