

HIGHLIGHTS

- INTEGRIERTES TFT 8,4" OPTIONAL MIT TOUCH
- FRONTSEITIG USB, LED, RESET, POWER
- KURZE BAUFORM 400MM EINBAUTIEFE
- SKALIERBARE CPU PERFORMANCE
- CE-KONFORM
- INDUSTRIETAUGLICH
- VERFÜGBARKEIT MIND. 3 JAHRE



IPC – SER-D

Stand: 08/2010

Hardware	Beschreibung
Gehäuse	19"/4HE ATX- Gehäuse in RAL7035 mit Lüfter und Filtereinschub für Schaltschrankeinbau Hinter abschließbarer Klappe mit Power, Reset, und Wechseldatenträger Schächte 1x 3½" FD, 2x 5¼" CD/DVD,
Mainboard	Formfaktor: ATX (304,8 x 243,8 mm) Chipsatz: Intel® Q45 / ICH10 DO FSB: FSB 800/1066/1333MHz RAM: 4x DDR2-DIMM Sockets, max. 16GB SATA: 6x SATA-2, RAID 0, 1, 10, 5 Grafik: Intel® GMA4500 onboard, up to 256 MByte frame buffer Netzwerk: Dual Realtek RTL8111CP 10/100/1000 MBit/s Ethernet Audio: Realtek ALC663, 5.1-channel, High Definition audio Steckplätze: 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x8, 1x PCI Express x1, 4x PCI
Schnittstellen extern	Seriell: 1x RS232 (COM1, 6x USB 2.0 (rückseitig) optional: 4x USB fronseitig hinter Klappe, Floppy entfällt Grafik: 1x DVI, Zusatzkarte PCI Express 16x 512MB Netzwerk: 2x LAN10/100/1000Mbps Fast Ethernet Eingabe: PS/2 (Keyboard, Maus) Audio: Mikrofon In, Line-in, Line-out
CPU	Type: Intel® Core™ 2 Quad Q9xxx / Q8xxx Intel® Core™ 2 Duo E8xxx / E6xxx Intel® Core™ 2 Duo E7xxx / E4xxx
Arbeitsspeicher bestückt	RAM 2x 1024 MB DDR2 dual channel
Massenspeicher bestückt	HDD 1x 3½" 250GB, SATA
Wechseldatenträger bestückt	DVD 1x 5¼" DVD-Brenner, SATA
Display	TFT Display 8,4", 800x600 Bildpunkte, 350 cd/m² Helligkeit
Netzteil	Formfaktor: ATX Eingang: 90-265 VAC / 50-60Hz (automatische / manuelle Umschaltung) Ausgang: +3,3VDC/+5VDC/+12VDC/-12VDC/-5VDC Leistung : 500 Watt max.

Mechanik	Außenmaße: B x H x T
Gehäuse	483 x 177 x 478 mm incl. Griffe Einbautiefe ohne Griffe: 430mm
Sonderausführung (optional)	Frontklappe mit kundenspezifischen Logo
Gewicht	18,0 kg

Optionen	Beschreibung
Eingabegeräte	Cherry G84-4400 Tastatur mit Trackball in 19"/1HE-Gehäuse (optional) 8,4" Touch resistiv (optional)
Software	Windows® 2000(de) SP4, WIN Pro, WIN XP, XPe; andere BS auf Anfrage

© 2010 MASS GmbH