

MERCURY Serie

Vandalismusgeschützter Fix-Mini-Domes

ernitec

Die MERCURY Serie besteht aus einer Reihe sehr robuster, vandalismusgeschützter Fix-Mini-Dome, die sowohl für den Innen- als auch den Außen-Einsatz geeignet sind.

Das Gehäuse wird aus Aluminium Druckguß und die Kuppel aus verzerrungsfreiem klarem Polycarbonat hergestellt, das innere ist schwarz ausgekleidet.

Die MERCURY VR Dome sind als hochauflösende Farbkamera oder als Tag / Nacht Kamera mit mechanischem IR-Schwenk-Filter speziell für den Einsatz in Kombination mit IR-Scheinwerfern, entwickelt worden und mit einer 4 - 9mm Auto Iris Vario Optik ausgestattet.

Die MERCURY Dome sind in 3 Achsen einstellbar und eignen sich dadurch sowohl für die Deckenmontage als auch für die Wandmontage.



Eingelassene Deckenmontage

Merkmale:

- Vandalismusgeschützt mit verzerrungsfreier Kuppel
- Innen- und Außenmontage IP65 tauglich
- Decken und Wandmontage möglich 3 Achsen einstellbar
- Als hochauflösende Farbkamera oder als Tag / Nacht Kamera erhältlich
- 4 - 9mm Auto Iris Vario Optik Wide range 4-9 mm varifocal lens

Spezifikationen

Typ	VR-CL4V9	VR-DN4V9
CCD Chip	Farb (1/3" Super HAD CCD)	Tag / Nacht (1/3" Interline)
Video Ausgang	1 Vss, 75 Ohm, PAL	
Horizontal Auflösung	480 TV-Linien	
Total/Effektiv Anzahl Pixels	470000/440000	
Lichtempfindlichkeit, AGC AN, 30 IRE	0,3 lux	Tag: 0,3 lux / Nacht: 0,1 lux
Objektiv	4-9 mm Varifocal Auto Iris	
Horizontaler Blickwinkel	30-74°	
Signal/Rauschverhältnis, AGC Aus	>48 dB	
Electronischer Shutter	1/50-1/10000	
Video Synchronisation	Intern	
AGC	An / Aus	
BLC – Gegenlicht Kompensation	An / Aus	
Weißabgleich	Auto	
Spannungsversorgung		
Spannung	12 V DC (9-15 V DC)	
Leistung	< 1,8 W	< 3 W
Material / Abmessungen		
Gehäuse	Vandalismusgeschützt; Aluminiumdruckguß mit Polycarbonat Kuppel	
Größe	Durchmesser: Gehäuse ø 151 mm, Kuppel ø 100 mm Höhe: Gehäuse 88 mm, Kuppel 52 mm	
Gewicht	Ca. 1,6 Kg	
Betriebsbedingungen		
Betriebstemperatur / Feuchtigkeit	-10 bis +50°C / max. 85% RH ohne Feuchtigkeitsbildung	
Schutzklasse	IP65	



THE ONE TO WATCH

Denmark Head Office

Ernitec A/S
Hørkær 24
2730 Herlev
Denmark
Phone: +45 44 50 33 00
Fax: +45 44 50 33 33
ernitec@ernitec.dk
www.ernitec.com

French Branch Office

Ernitec France
N° 29 Parc Club du
Millenaire
1025 Rue Henri Becquerel
34036 Montpellier cedex 1
France
Phone: 04 67 15 10 15
Fax: 04 67 64 01 81
ernitec@ernitec.fr
www.ernitec.com

German Branch Office

Ernitec GmbH
Stormannring 28
22145 Stapelfeld
Germany
Phone: 040 67 56 25 0
Fax: 040 67 56 25 25
ernitec@aol.com
www.ernitec.com

UK Branch Office

Ernitec UK
Columbia House
Columbia Drive
Worthing
West Sussex BN13 3HD
England
Phone: 01903 26 31 25
Fax: 01903 26 31 26
sally@ernitec.co.uk
www.ernitec.com

Middle East Office

Ernitec ME
Hamra - Makdesi Street
Younis Center - 5th floor
Office no. 503
P.O.Box: 113/5721
Beirut
Lebanon
Phone: +961 1 751 796
Fax: +961 1 751 795
malek_kabrit@ernitecme.com
www.ernitecme.com